

Eigenschaften

ID	22826
External Key	ROI-35603
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variant (9362), EC011086 - Hartlot (9047), Hard solder (50371331), Marketing Product (9361), Line (9359), ROI-Lote (11475), Product (9358), ROI Brand (9357)
LastChange	11/05/2025 06:26:22 am

Allgemein

Artikelnummer	35603
Bezeichnung Variante	Rolot 603 - Messinghartlot - 1,5 x 333mm
Vertriebstext	ROLOT 603 MESSINGHARTLOT 8STBLANK OHNE FLUSSM. 1,5X333
EAN/GTIN	4004625356036
Zolltarifnummer	74072110
SKU	35603
Markenname	ROTHENBERGER Industrial

Stammdaten

Preisliste	Industrial 2023 (EUR)
Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180100030004000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Marke	ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Produktgruppe	Do it yourself
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	03/01/2023
Gültig bis	12/31/2023
Nettogewicht	0.044 kg
Bruttogewicht	0,065 kg
Versandgewicht	0,065 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	5
Verpackungsvolumen	100.000 cm ³
Produkthierarchie	Hartlote
REACH-Konformität	Keine Information

Stammdaten

Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Technische Daten

Schmelztemperatur	890 °C
Länge	333 mm
Typ	
Ø mm	1.5 mm
Flussmittel enthalten	Nein
Gewichte der Produktverpackungen (Papier/Pappe/Karton)	0.01 g
Gewichte der Produktverpackungen (Weißblech)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Aluminium, Sonstige Metalle)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Kunststoff)	0.04 g

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Messinghartlot
Anwendungsvorteile	• Hochwertige Lötlegierung für präzise Messing- und Kupferarbeiten • Robuste, langlebige Verbindungen für Handwerker und Installateure • Schnelle Fließeigenschaften, klare Lötverbindungen ohne Materialverlust • Rückstandsfreies Arbeiten ohne Flussmittel • Effizientes Löten bei 890°C Betriebstemperatur
Marketingtext	Das Messinghartlot Rolot 603 liefert robuste und langlebige Verbindungen für Handwerker und Installateure und bieten hochwertige Lötlegierung speziell für Messing- und Kupferarbeiten. Sie ist ideal für eine Vielzahl von metallischen Verbindungen, darunter Eisen, Stahl, Kupfer, Nickel, Stahlguss und Nichteisenmetalle. Die Produkte überzeugen mit schneller Fließeigenschaft, sodass klare Lötverbindungen ohne Materialverlust entstehen und das Arbeiten rückstandsfrei ohne Flussmittel durchgeführt wird. Mit einer Schmelztemperatur von 890°C ermöglicht das Hartlot effizientes Löten und hohe Festigkeit der Verbindung. Die Standardgröße von Ø 1,5 mm und Länge 333 mm erleichtert die Handhabung und unterstützt eine optimale Verarbeitung. Optional ist ein zusätzliches Flussmittel (Schweiß- und Hartlötpulver Art.-Nr. 035611E – 50 g) für optimale Ergebnisse erhältlich.