

Eigenschaften

ID	22831
External Key	ROI-35609
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variant (9362), EC011086 - Hartlot (9047), Hard solder (50371331), Marketing Product (9361), Line (9359), ROI-Lote (11475), Product (9358), ROI Brand (9357)
LastChange	11/01/2025 06:39:06 am

Allgemein

Artikelnummer	35609
Bezeichnung Variante	Rolot 609 - Silberhartlot 12% - 2 Stäbe
Vertriebstext	ROLOT 609 L-AG 12 12% SILBER2 STAEBE 1,5x333 GRUEN UMH.
EAN/GTIN	4004625356098
Zolltarifnummer	71159000
SKU	35609
Markenname	ROTHENBERGER Industrial
Ausführung	609,

Stammdaten

Preisliste	Industrial 2023 (EUR)
Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180100030004000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Marke	ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Produktgruppe	Do it yourself
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Gültig ab	03/01/2023
Gültig bis	12/31/2023
Nettogewicht	0.018 kg
Bruttogewicht	0,038 kg
Versandgewicht	0,038 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	5
Verpackungsvolumen	100.000 cm ³
Produkthierarchie	Hartlote

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Technische Daten

Schmelztemperatur	830 °C
Länge	333 mm
Typ	
Ø mm	1.5 mm
Flussmittel enthalten	Ja
Gewichte der Produktverpackungen (Papier/Pappe/Karton)	0.135 g
Gewichte der Produktverpackungen (Weißblech)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Aluminium, Sonstige Metalle)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Kunststoff)	0.54 g

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Silberhartlot
Anwendungsvorteile	• Hohe Leitfähigkeit: 12 % Silberanteil für exzellente elektrische und thermische Eigenschaften • Korrosionsbeständig: Widerstandsfähig gegen Oxidation und Umwelteinflüsse • Vielseitig einsetzbar: Geeignet für Rohrleitungsverbindungen, Edelstahlkomponenten und Schmuckherstellung • Hohe Festigkeit: Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, z. B. in der Raumfahrt • Breite Materialkompatibilität: Verbindet Eisen, Stahl, Stahlguss und Nichteisenmetalle • Einfache Handhabung: Mit Flussmittel umhüllt für präzise Dosierung und sauberes Löten • Optimale Schmelztemperatur: 830 °C für zuverlässige und stabile Lötverbindungen
Marketingtext	Das Silberhartlot ROLOT 609 zeichnet sich durch hohe Leitfähigkeit dank eines Silberanteils von 12 % aus, der exzellente elektrische und thermische Eigenschaften bietet. Die Silberhartlötstäbe sind korrosionsbeständig und widerstehen effektiv Oxidation sowie Umwelteinflüssen, was eine langlebige Nutzung ermöglicht. Sie eignen sich vielseitig für Rohrleitungsverbindungen, Edelstahlkomponenten oder die Schmuckherstellung und bieten eine breite Materialkompatibilität für Eisen, Stahl und