



# SCHERENHUBWAGEN SHW PREMIUM 10 E

FLURFÖRDERGERÄTE

Tägliche und vielseitige Einsätze erfordern Qualität und durchdachte Features. Lasten bis 1000 kg werden elektrisch angehoben. Auf Knopfdruck sorgt ein 800 Watt starker Hubmotor für ein sicheres Anheben der Last. Automatische Seitenstabilisatoren geben zusätzlichen Halt. Der Scherenhubwagen ist universell einsetzbar, ob als Werkbank, Herrichtungstisch oder Hubtisch. Mit dem einhändig zu bedienenden Ablasshebel passt sich der Premium 10 E bequem der nötigen Einsatzhöhe nach unten an. Dies sorgt für ergonomische Arbeitshöhen und optimale Arbeitsabläufe. Dank der feinfühlig dosierbaren Absenkgeschwindigkeit werden Lasten schonend und sicher abgesetzt. Das verstärkte Chassis kann durch die kugelgelagerte Lenkung leichtgängig verfahren werden. Ein Schlüsselschalter schützt das Gerät vor unbefugtem Zugriff. Das Aufladen der 12 V/65 Ah Batterie erfolgt unkompliziert mittels integriertem Ladegerät 12 V/6 A an jeder 230 V Steckdose. Speziell für kürzere Arbeitszyklen bzw. mittelschweren Einsatz ausgelegt, bietet der Premium 10 E als manuell verfahrbare Hubeinheit zur Unterstützung am Arbeitsplatz eine wirtschaftliche Gesamtlösung.



1102035SLTE3

| Artikel                  |   | 1102035SLTE3 | 1102035SLTE680 |
|--------------------------|---|--------------|----------------|
| Tragfähigkeit, kg        |   | 1000         | 1000           |
| Lastschwerpunkt, mm      | B | 600          | 600            |
| Gabelhöhe min., mm       | F | 85           | 85             |
| Hub, mm                  | E | 715          | 715            |
| Hubzeit mit/ohne Last, s |   | 20/15        | 20/15          |
| Lenkräder, mm            |   | 180x50 P     | 180x50 P       |
| Lastrollen, mm           |   | 75x50 P      | 75x50 P        |
| Gabellänge, mm           | H | 1170         | 1170           |
| Gabelbreite, mm          | J | 160          | 160            |
| Gabelweite, mm           | K | 220          | 360            |
| Bodenfreiheit, mm        | C | 11           | 11             |
| Deichselhöhe max., mm    | A | 1270         | 1270           |
| Gesamtlänge, mm          | G | 1730         | 1760           |
| Gewicht, kg              |   | 130          | 134            |

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon



Multifunktionsgriff (Rückseite)

Taste: elektr. Heben

Bedienhebel

- Oben: Senken
- Mitte: Schieben  
Ziehen
- Unten: Heben

Schlüsselschalter



Multifunktionsgriff (Vorderseite)



1102035SLTE680

