



SCHUKO® USB-Steckdose, 2-fach Safety+ mit USB A/C schwarz matt - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ: 20 EUCB2USBAC-915

Bestellnummer: 2CKA002011A6342

EAN: 4011395360514

**EUR Listenpreis /
ST:** 90,50 € (zzgl. MwSt.)

Preisgruppe: 04

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.

Ausstattung: 1x USB-A und 1x USB-C.

Der USB-Anschluss dient zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.

Mit elektronischem Kurzschluss-/Überlastschutz.

Keine Datenübertragung möglich.

Montage in tiefe UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

USB-A-Ausgang - Unterstützung der Ladeprotokolle:

Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A.

USB-C-Ausgang - Unterstützung der Ladeprotokolle:

USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A, Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2

DCP mit 1,5 A.

Nennstrom: 2,4 A, wenn eine Buchse Typ A belegt.

Nennstrom: 1,5 A, wenn beide Buchsen belegt.

Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als
Verbindungsklemmen approbiert.
Beim Reinigen des Gerätes, für den USB-A
Anschluss, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCB2USBAC \(2CKA000073B5395\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: USB
mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1-phasig

Anzahl Ausgänge: USB Typ A 1
USB-C 1

Anschlussart Geräte: USB

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Optionen: mit USB A/C, Safety+

Anschlussart: Steckklemme

Sicherheitsfunktionen: Safety+

USB Anschluss Typ: USB A/C

Ladeprotokoll:	Apple MFi 2.4 A
	BC 1.2 DCP
	USB PD 3.0

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Sekundärspannung:	5 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50/60 Hz
Verlustleistung:	0.075 W
Leistung / Watt:	Maximum DC 15 W

Design

Designlinie:	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche:	lackiert matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9004
Farbe:	schwarz matt
Anzahl Einheiten:	1-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	58 mm
Nettogewicht:	117.5 g

Einbautiefe (t₂): 39.5 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Product Declaration.PDF \[DE\] 20 EUCB2USBAC-915 \(2CKA200000E9780\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU - Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCB2USBAC-915 \(2CKA100000E5497\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
