



Komplettset mit Komfort Sensor Selectlinse und Relais-Einsatz 1-fach Bewegungssensor Funk schwarz matt - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ:	62762 UJ-915-WL
Bestellnummer:	2CKA006200A0947
EAN:	4011395361320
EUR Listenpreis / ST:	200,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex
Komfort Sensor mit Selectlinse, 62762-915-WL.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Busch-balance SI-
Abdeckrahmen, 1-fach 1721-915.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.



Busch-free@home® Next App
(iOS)



Busch-free@home® Next App
(Android)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Montagehöhe:	(Optimal) 1.1 m
Enthaltene Komponenten:	Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-5 ... 45 °C (Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge:	1
Anzahl Eingänge:	Nebenstelle 1
Unterstützte Bussysteme:	free@home wireless
Produktreihe:	Busch-flexTronics® Wireless Busch-free@home® Wireless Busch-free@home®
Übertragungsstandard:	Funk Bluetooth
Kürzeste Schaltzeit:	einschalten 30 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte:	Pin
Sensortyp:	Passiv-Infrarot
Beleuchtungsstärke:	5 ... 500 lx
Anzahl Batterien:	1

Batteriegröße:	ML414H
Chemische Batteriezusammensetzung:	Lithium-Metall
Batterieverwendung:	eingebaut, wiederaufladbar
Batteriegewicht:	0.07 g
Lithiumgehalt der Batterie:	0.0004 g
Batterie-Prüfbericht UN 38.3:	Battery Report according UN 38.3 (.PDF) [EN] Seiko ML414H (9AKK108471A9736)
Anschlussart:	Schraubklemme
Sensor-Erfassungsbereich:	13 ... 180 ° waagrecht 13 ... 180 °

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 ... 230 V
Eingangsspannungsart:	AC
Strombereich:	Maximum 80 A Minimum 0 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 ... 50 Hz
Maximale Schaltleistung:	2300 W Leuchtstofflampen 2300 V·A Niedervolt-Halogenlampen mit elektron. Trafo (kapazitive Lasten) 2300 V·A Niedervolt-Halogenlampen mit magn. Trafo (induktive Lasten) 2300 V·A Glühlampen oder Hochvolt-Halogenlampen 2300 W LEDi 300 V·A
Lastart:	Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi) Glühlampen Hochvolt-Halogenlampen Niedervolt-Halogenlampen Leuchtstofflampe

Verlustleistung: 0.3 W

Design

Designlinie: Busch-balance® SI

Ausführung der Oberfläche: lackiert
matt

Werkstoff: Kunststoff
Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9004

Farbe: schwarz matt

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 80 mm

Höhe (Netto-Abmessung): 80 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 48 mm

Nettogewicht: 134 g

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Product Declaration.PDF \[DE\] 62762 UJ-915-WL \(2CKA200000E9874\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Batterietyp für die Entsorgung: Knopfzelle

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung gemäß EU Data Act: [EU Data Act - Information Notice \(.PDF\) \[EN\] - free@home and free@home flex Portfolio \(9AKK108471A4355\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: anwendbar - konform

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

ETIM 10: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

eClass: V11.0 : 27144007

UN-Nummer Gefahrgut: 3091
