



Komplettset mit Basic Sensor Selectlinse und Relais-Einsatz Bewegungssensor 1-fach schwarz matt - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64761 UJ-915
Bestellnummer:	2CKA006800A3226
EAN:	4011395361399
EUR Listenpreis / ST:	150,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
 Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Basic Sensor, 64761-915.
 Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
 Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-915.
 Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
 Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Montagehöhe:	(Optimal) 1.1 m
Enthaltene Komponenten:	Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-5 ... 45 °C (Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge:	1
Anzahl Eingänge:	Nebenstelle 1
Produktreihe:	Busch-flexTronics®
Kürzeste Schaltzeit:	einschalten 10 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte:	Pin
Sensortyp:	Passiv-Infrarot
Beleuchtungsstärke:	5 ... 500 lx
Anschlussart:	Schraubklemme
Sensor-Erfassungsbereich:	13 ... 180 ° waagrecht 13 ... 180 °
Funktionen des Bewegungsmelders:	Tierschneise

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 ... 230 V
Eingangsspannungsart:	AC
Bemessungsfrequenz (f):	50 ... 50 Hz
Maximale Schaltleistung:	2300 W Leuchtstofflampen 2300 V·A Niedervolt-Halogenlampen mit elektron. Trafo (kapazitive Lasten) 2300 V·A Niedervolt-Halogenlampen mit magn. Trafo (induktive Lasten) 2300 V·A Glühlampen oder Hochvolt-Halogenlampen 2300 W

LEDi 300 V·A

Lastart: Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi)
 Glühlampen
 Hochvolt-Halogenlampen
 Niedervolt-Halogenlampen
 Leuchtstofflampe

Verlustleistung: 0.3 W

Design

Designlinie: Busch-balance® SI

Ausführung der Oberfläche: lackiert
 matt

Werkstoff: Kunststoff
 Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9004

Farbe: schwarz matt

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 81 mm

Höhe (Netto-Abmessung): 81 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 55 mm

Nettogewicht: 128.5 g

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Product Declaration.PDF \[DE\] 64761 UJ-915 \(2CKA200000E9883\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Anwendbarkeit und nicht anwendbar
Einhaltung des EU
Data Act:

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

ETIM 10: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

eClass: V11.0 : 27144007
