



Komplettset mit Komfort Sensor Multilinse und Relais-Einsatz Bewegungssensor 1-fach schwarz matt - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64764 UJ-915
Bestellnummer:	2CKA006800A3230
EAN:	4011395361436
EUR Listenpreis / ST:	177,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Multilinse, 64764-915.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-915.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Montagehöhe:	(Optimal) 2.2 m
Enthaltene Komponenten:	Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: -5 ... 45 °C
(Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Eingänge: Nebenstelle 1

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Anschlussart Geräte: Pin

Sensortyp: Passiv-Infrarot

Beleuchtungsstärke: 5 ... 500 lx

Anschlussart: Schraubklemme

Sensor-Erfassungsbereich: 13 ... 180 °
waagrecht 13 ... 180 °

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 ... 230 V

Eingangsspannungsart: AC

Bemessungsfrequenz (f): 50 ... 50 Hz

Maximale Schaltleistung: 2300 W
Leuchtstofflampen 2300 V·A
Niedervolt-Halogenlampen mit elektron. Trafo (kapazitive Lasten) 2300 V·A
Niedervolt-Halogenlampen mit magn. Trafo (induktive Lasten) 2300 V·A
Glühlampen oder Hochvolt-Halogenlampen 2300 W
LEDi 300 V·A

Lastart: Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi)
 Glühlampen
 Hochvolt-Halogenlampen
 Niedervolt-Halogenlampen
 Leuchtstofflampe

Verlustleistung: 0.3 W

Design

Designlinie: Busch-balance® SI

Ausführung der Oberfläche: lackiert
 matt

Werkstoff: Kunststoff
 Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9004

Farbe: schwarz matt

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 81 mm

Höhe (Netto-Abmessung): 81 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 57 mm

Nettogewicht: 134 g

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Product Declaration.PDF \[DE\] 64764 UJ-915 \(2CKA200000E9887\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien- [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)
Berichtsvorlage
(CMRT):

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Anwendbarkeit und nicht anwendbar
Einhaltung des EU
Data Act:

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

ETIM 10: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

eClass: V11.0 : 27144007
