



Wasserdichtes Ledinaire Röhrengehäuse

WT050C 1xTLED L1500

220 bis 240 V - 50 oder 60 Hz - Schutzklasse II - - - Schutz
gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt - 5 J
vandal-geprüft - Weiß

Die Ledinaire Feuchtraumleuchte, als 1- oder 2-lampiges Leergehäuse ausgeführt, ermöglicht die individuelle Auswahl der für die Anwendung passenden T8-LEDtube(s). Sie verbindet die hohen Qualitätsniveaus von Philips mit einem attraktiven Preis.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Gesamte Breite		70 mm
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-	Gesamte Höhe		84 mm
IEC-Schutzart	Schutzklasse II	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 84 x 70 x 1580 mm		
Material	Polycarbonate	Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Winkel	-	Schutzart (IP) IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]		
Zubehörfarbe	Weiß	Schlagfestigkeit (IK) IK08 [5 J vandal-geprüft]		
Elektrische Kenndaten		Initialkennwerte (IEC konform)		
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Init. Farbwiedergabeindex -		
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz	Systemleistung - W		
Mechanische Kenndaten				
Gesamte Länge	1580 mm			


Wasserdichtes Ledinaire Röhrengehäuse

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871016336604399
Bestell-Produktname	WT050C 1xTLED L1500
EAN/UPC - Produkt	8710163366043
Bestellcode	36604399
Anzahl pro Verpackung	1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 9	
SAP-Material	911401807581
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	1.000 kg



Abmessungsskizzen



WT050C 1xTLED L1500

