



1.5m USB 3.2 Typ A an C Kabel, 10Gbit/s, Black Line

No.: 36917

USB Typ A Stecker an C Stecker

Beschreibung

USB 3.2 Gen 2 Kabel, Typ A auf C für Heim- und Büroanwendungen

SuperSpeed USB 10Gbps - unterstützt Datenübertragungsraten bis 10Gbit/s (USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)

Robustes PVC-Steckverbinder-Gehäuse, Nickel-Steckerhülsen und goldbeschichtete Kontakte

Dreifach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständige verzinnnte Kupferleiter

10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die USB 3.2 Typ A auf C Kabel der Black Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind perfekt für den Einsatz zu Hause und in kleinen Büros.

Black Line USB 3.2 Typ A auf C Kabel verfügen über einen dreifach geschirmten Kabelaufbau mit verzinnnten Kupferleitern für erstklassige Performance und Korrosionsbeständigkeit. Vernickelte Steckverbinder und vergoldete Kontakte sorgen für Signalintegrität und Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 10Gbit/s unterstützt.

USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Er ermöglicht ein vollständig bi-direktionales Kabel mit automatischer Aushandlung der Verbindungsparameter und-Richtung zwischen Host- und Gerät.

Die Black Line USB 3.2 Typ A auf C Kabel sind verfügbar in den folgenden Längen: 0.15m, 0.5m, 1m und 1.5m.

Wir haben die Bezeichnung unserer USB-3-Kabel an die aktualisierte USB-Spezifikation angepasst.

USB 3.0 alias USB 3.1 Gen 1 mit Unterstützung für Datenraten bis 5Gbit/s heißt nun USB 3.2 Gen 1.

USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2 mit Unterstützung für Datenraten bis 10Gbit/s heißt nun USB 3.2 Gen 2.

Der neueste USB-3.2-Standard mit Unterstützung für Datenraten bis 20Gbit/s heißt USB 3.2 Gen 2x2.

PCs, Kabel und Peripheriegeräte für USB 3.0, USB 3.1 und 3.2 sind alle zueinander kompatibel in Verbindung entweder mit einem USB-Host vom Typ A oder C.

Technische Details

Anschlüsse

Steckverbinder A: USB 3.2 Stecker Typ A

Steckverbinder B: USB 3.2 Stecker Typ C

Gehäusematerial: PVC

Schirmung des Steckverbinders: Kupferfolie

Beschichtung des Steckverbinders: Nickel

Pin Konstruktion:

A: Messing

C: Kupfer

Beschichtung der Pins: Gold

Abmessungen [ca.] BxTxH:

A: 15.5x35.1x7.8mm [0.61x1.38x0.31in]

C: 11.0x25.5x7.3mm [0.43x1.00x0.29in]

Kabelkonstruktion

Länge: 1.5m [4.92ft]

Standard: USB 3.2 Gen 2 [USB 3.1 Gen 2, USB 3.1]

Power Delivery: -

Max. Ausgangsleistung: 15W [3V 5A]

Farbe: Schwarz

Typ: Rund

Manteldurchmesser: 4.5mm [0.18in]

Mantelmaterial: PVC

Leitermaterial: Verzinntes Kupfer

Leitermaße Power: 24AWG

Leitermaße Daten: 30AWG

Schirmung: Verzinntes Kupfergeflecht 50%

Spezifikationen

Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s

Maximale Auflösung: -

Nominale Dämpfung: 0.5Mhz-15Ghz < 40dB

Minimaler Biegeradius: 45mm [1.77in]

Betriebstemperatur: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Lagertemperatur: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]

Sonstiges

Verpackungstyp: Polybag

Garantie [Jahre]: 10

Produkt Compliance: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Verkaufsinformationen

No. 36917

EAN: 4002888369176

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

36914 - 0.15m [0.49ft]

36915 - 0.5m [1.64ft]

36916 - 1m [3.28ft]

36917 - 1.5m [4.92ft]