



Anti-Schimmel Imprägnierung

Produkteigenschaften:

- Langzeitfilmschutz vor Schimmelbildung
- geruchsneutral
- für Wohn- und Schlafräume geeignet

Transparente, geruchlose Schutzimprägnierung für schimmelgefährdete Oberflächen. Wirkt durch internen Filmschutz vorbeugend gegen Schimmelbefall und reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme.

Anwendungsbereich:

Für Schlaf- und Wohnräume, Küchen, Vorratskammern, Bäder, Keller und Feuchträume.

Ideal für schimmelgefährdete Stellen (z.B. in Fensterecken oder hinter Möbeln).

Anwendbar auf Tapeten, Dispersionsfarbenanstrichen, Putz, Mauerwerk, Stein, Holz und ähnlichen Untergründen.

Anwendung:

Zunächst den bereits vorhandenen Befall mit Schimmel Entferner beseitigen und die Fläche trocknen lassen.

Anschließend Anti-Schimmel Imprägnierung satt und gleichmäßig auf die Fläche aufsprühen, so dass ein geschlossener Film ohne Fehlstellen entsteht.

Verbrauch:

50 – 75 ml/m²
750 ml ausreichend für ca. 10 – 15 m²

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 038402144 Sprühflasche 750 ml
EAN 4044899 38452 6

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 831
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

Einsatzbereich:



Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Wasser, Filmschutzmittel, Additive
Dichte: ca. 1 g/cm³
pH-Wert: 8 – 9
Aussehen: opak
Geruch: charakteristisch

Hinweise:

Vor der Anwendung immer auf Oberflächenverträglichkeit prüfen. Vor der weiteren Bearbeitung die behandelte Fläche gut durchtrocknen lassen. Nicht unter + 5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

DecoPaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/g, Wb) = 30 g/l (2010).
VOC Inhalt dieses Produktes max. 15 g/l

Biozid-Produkte-Verordnung (528/2012/EG)

Wässrige Dispersionsimprägnierung mit Filmschutz zum Schutz von Baumaterialien (50-75 ml/m²). 100g enthalten: 0,049g 2-Octyl-2H-isothiazolinon-3-on.

BAuA-Reg. Nr. N-60399

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.schimmelx.de oder unter sds@glutolin.de

Internet: www.schimmelx.de
E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.