Produkte



Foto ist repräsentativ



Eaton 3P700D

Eaton 3P Ellipse USV DIN, 700 VA, 420 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) Schuko, (1) Schuko (nur Überspannungsschutz), Tower

Allgemeine Spezifikation	
PRODUKTNAME	Eaton 3P Ellipse USV
KATALOGNUMMER	3P700D
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	235 mm
PRODUKTHÖHE	263 mm
PRODUKTBREITE	81 mm
PRODUKTGEWICHT	3.7 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
EAN	3553340621284
MODELLCODE	Eaton 3P Ellipse 700 DIN

Powering Business Worldwide

Zusätzliche Informationen

AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Nein
FARBE	Schwarz
BAUFORM	Freistehendes Modell
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	97
VERPACKUNGSINHALT	• Eingangskabel • Kurzanleitung • Sicherheitshinweise
PHASE (EINGANG)	1
PHASE (AUSGANG)	1
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Nein
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	Ja
USB-SCHNITTSTELLE	Nein

Battery specifications

AKKUMANAGEMENT	Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
ANZAHL BATTERIEN	1
BATTERIELEISTUNG	12 V / 7 Ah
BATTERIETYP	Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie (VRLA)
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitgraphs

Kommunikation

ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nein
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Nein
BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nein
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Nein
SCHNITTSTELLENTYP	Keine
BENUTZEROBERFLÄCHE	LED-Anzeige

Elektrischer Eingang

EINGANGSANSCHLUSS	C14
EINGANGSKABELLÄNGE	1,5 m
EINGANGSFREQUENZBEREICH	46 bis 70 Hz
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
NENNFREQUENZ	50-60 Hz

Elektrischer Ausgang

EINSPEISUNGSTYP	1
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,6
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
STECKDOSEN	(3) Schuko, (1) Schuko - Nur Überspannungsschutz
TOPOLOGIE	Offline
VA WERT	700 VA
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	420 W

Umgebung

HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 25 dB bei 1 Meter
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0 - 95 % (ohne Betauung)
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER	Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide
BROSCHÜREN	Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of confirmity - EN
PEP ECO-PASSPORT	eaton-office-and-residential-ups-pep-eato-00264-v0101-en.pdf

PROJEKTNAME:	
PROJEKTNUMMER:	
ERSTELLT VON:	
DATUM:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.