

LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 50 NW




Artikelnummer: **400095**

Artikelnummer:	400095
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	500x29x10 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412326652

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 50 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D", ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Bewegungs- und Entfernungssensor sowie integriertem Dimmer für höchsten Lichtkomfort
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	400095D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	500 mm
Barcode	4018412326652			Farbwertanteil X	0,374	Breite	29 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	10 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	115,00 g
Zolltarifnummer	94054099900	Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥10	Produktdaten	
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Barcode 1	4018412326652	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	47 mA	Lichtausbeute Nominalwert	75 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Colorbox/Gewicht	82,00 g	Spannung Nominalwert	230 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Colorbox/Abmessungen	L=560 B=74 H=48 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	600 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Innerbox/Barcode 1	4018412326669	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88			Garantieprodukt	nein
Innerbox/Gewicht	110,00 g	Vorschaltgerät					
Innerbox/Abmessungen	L=569 B=81 H=111 mm	Typ	EB50075A-1200625AG				
Transportkarton/Barcode 1	4018412326676						
Transportkarton/Inhalt (Stück)	24						
Transportkarton/Gewicht	1110,00 g						
Transportkarton/Abmessungen	L=590 B=513 H=245 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							