

LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 80 WW GEN2




Artikelnummer: **400098**

Artikelnummer:	400098
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	880 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	11 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	800x29x10 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412326744
Charge:	P05752400417

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 80 von MÜLLER-LICHT sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D" ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 80 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Infrarotsensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	400098E	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	800 mm
Barcode Verpackungseinheit	4018412326744	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,438	Breite	29 mm
EPREL-Referenznummer	1769587	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,407	Höhe	10 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	11 kWh/1000h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	178,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥9	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,00	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Barcode1	4018412326744	Leistungsaufnahme Nominalwert	11 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	295 mA	Lichtausbeute Nominalwert	73 lm/W	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Spannung Nominalwert	230 V	Lichtfarbe	warmwhite	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=860 B=72 H=49 mm	Stromart	AC	Lichtstrom Nominalwert	880 lm	Lieferumfang	1 Driver + 2 Screws + 5PCs Cable clips
Gewicht	403,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED	94,80		
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz	60 W		
Type	Innerbox	Sensordaten		Stroboskopeffekt	0,9		
Barcode1	4018412326751	Typ	Infrarot-Sensor	Spektrumbild			
Stück	2			Leuchtendaten			
Abmessungen	L=872 B=81 H=111 mm			Enthält verbaute LED	ja		
Gewicht	989,00 g			IP-Schutzart	20		
Transportverpackung				Memoryfunktion	ja		
Type	Transportkarton			Schutzklasse	II		
Barcode1	4018412326768						
Stück	24						
Abmessungen	L=890 B=513 H=248 mm						
Gewicht	13368,00 g						