




CE



Produktseite

Sandstrahlkabine GSK 220

Art.-Nr.: 40028

- Sandstrahlkabine mit Innenbeleuchtung
- Sandstrahlpistole mit Keramikdüse
- großes Arbeitsfenster (Plexiglasscheibe)
- integrierte Arbeitshandschuhe
- Werkstückgitter 838 x 596 x 628 mm
- Entlüftungsschacht
- Luftanschluss 1/4" IG
- Seitentür mit Verschlussklammern
- Verschließbarer Strahlgutschacht
- Grundgestell
- Gummifüße
- **220 Liter Volumen**

Lieferumfang:

- 5 Stk. Schutzfolien
- Stromanschlusskabel
- 4 Stk. Keramikdüse (4/5/6/7) mm
- 2m Dichtband
- Teflonband

Technische Daten:

max. Druck:	7 bar
Arbeitsdruck:	3-7 bar
Luftbedarf:	200-600 l/min
Düsengröße:	4/5/6/7 mm
Kabinenmaße innen LxBxH:	850 x 555 x 545 mm
Kabinenmaße außen LxBxH:	863 x 562 x 565 mm
Maße LxBxH:	935 x 600 x 1.385 mm
Nettogewicht:	41 kg
Bruttogewicht:	46 kg



VE 3



L 970 x B 625 x H 620 mm

GTIN-Code

4015671864161