

AFA P - 40033

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

Produktbeschreibung

- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 2.6 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 7.8 kg
 Grundfläche: 0,87 m × 0,69 m
 Material: Aluminium
 Plattformbreite: 577 mm
 Plattformhöhe: 0.6 m
 Plattformlänge: 350 mm
 Produkttyp: Maschinentritt
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschweißt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 200 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufenanzahl einschl. Plattform: 3
 Stufentiefe: 200 mm
 Transportabmessungen: 692 mm × 871 mm × 600 mm

Hinweise und Besonderheiten

Federbremsrollen als Zubehör ab zwei Stufen möglich.
 Handlauf als Zubehör ab drei Stufen möglich.
 Entspricht der Norm EN 14 183.

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40036	Federbremsrollen (VE = 4 Stück)	Zubehör
	40037	Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)	Zubehör
	40038	Handlauf zu Maschinentritt	Zubehör

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
			
	40036	Federbremsrollen (VE = 4 Stück)	Zubehör
	40038	Handlauf zu Maschinentritt	Zubehör
	40157	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	40037	Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)	Stückliste
	800358	Innenschuh	Ersatzteil