

Everest Plus 2E - 40468

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktbeschreibung

- Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Wandschonendes Verstellen durch Kunststoffaufrollen an der Oberleiter.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Oberleiter mit Kunststoffaufrollen ausgestattet.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.

zum Produkt



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 5.95 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Breite Quertraverse: 1 m
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 13.9 kg
 Holmhöhe: 73 mm
 Laufrollen: Gummi
 Leiterlänge, ausgefahren: 5.32 m
 Leiterlänge, eingefahren: 3.08 m
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossenanzahl: 10
 Sprossenanzahl: 2 × 10
 Transportabmessungen: ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm
 äußere Breite der Unterleiter: 420 mm

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40300	Werkzeugtasche	Zubehör
	40998	Leiterhalter, abschließbar	Zubehör



Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40960	Zurrband	Zubehör
	40058	Einhängehaken	Zubehör
	40059	Einhängehaken	Zubehör
	40213	Ausstiegsholm, klemmbar	Zubehör
	40939	Erdspitzen	Stückliste
	41989	Holmverlängerung für Quertraversen	Stückliste
	824352	Innenschuh	Ersatzteil
	824243	Außenschuh	Ersatzteil
	824153	Endkappe	Ersatzteil
	824369	Neigungswinkelanzeiger	Ersatzteil
	800542	Quertraverse	Ersatzteil
	800530	Stufeneinsatz Saferstep	Ersatzteil