


Eigenschaften

- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- Verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere.
- Patentierter Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen.
- Hinweis: Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!

Highlights

- Ideal geeignet für Arbeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen.
- Leiter stufenlos höhenverstellbar dank Fußverlängerungen (2×1.000 mm, 2×370 mm).

EN
131

SPROSSENANZAHL	2x5	2x6	2x7	2x8
HOLM (CA. MM)	60	60	60	60
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280
LÄNGE (CA. M)	1.47	1.75	2.05	2.35
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.77	1	1.3	1.55
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.27	2.5	2.8	3.05
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.77	3	3.3	3.55
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.45	1.7	1.95	2.25
GESAMTBREITE (CA. MM)	505	535	565	595
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	340	340	340	340
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.95	1.15	1.25	1.45
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	12	12.8	13.8	15
GEWICHT (CA. KG)	12	12.8	13.8	15
BEST.-NR.	412310	412312	412314	412316