



## Plazatec P - 41332

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

### Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



### Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.  
 Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

|                   |               |                    |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Ablageschale      | Arbeitshöhe   | Belastung          | Beschichtung | Garantie        |
| <b>Kunststoff</b> | <b>2.45 m</b> | <b>max. 150 kg</b> | <b>natur</b> | <b>10 Jahre</b> |



|                                                |                                 |                                                                            |                                                           |                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gewicht<br><b>3.9 kg</b>                       | Holmhöhe<br><b>70 mm</b>        | Material<br><b>Aluminium</b>                                               | Normen<br><b>EN 14183</b>                                 | Plattformbreite<br><b>360 mm</b>        |
| Plattformhöhe<br><b>0.45 m</b>                 | Plattformlänge<br><b>230 mm</b> | Sicherheitsbügel<br><b>nein</b>                                            | Sprossen-/<br>Stufenabstand<br>senkrecht<br><b>250 mm</b> | Sprossen-/Stufenart<br><b>geriffelt</b> |
| Stufenanzahl einschl.<br>Plattform<br><b>2</b> | Stufentiefe<br><b>230 mm</b>    | Transportabmessungen<br><b>ca. 560 mm × ca.<br/>500 mm × ca. 90<br/>mm</b> | untere, äußere Breite<br><b>0.48 m</b>                    |                                         |