


Skymaster Plus X - 41578

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.

Produktbeschreibung

- Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
- Oberleiter mit Kopffahrwerk.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41578-41579.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.





Hinweise und Besonderheiten

Optimale Standsicherheit durch extrabreite
 Quertraverse und zwei starre Verbindungen.
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter max. ca. 6.55 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 1 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht 18.8 kg	Holmhöhe 73 mm	Laufrollen Gummi	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 5.81 m	Leiterlänge, eingefahren 2.45 m
Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.13 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 8	Sprossenanzahl 3 × 8	Starre Verbindung beidseitig	Transportabmessungen ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm