

Nova B - 42470

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

Produktbeschreibung

- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 3.65 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 21.5 kg
 Grundfläche: 1,78 m × 0,61 m
 Holmhöhe: 48 mm
 Leiterlänge: 2.3 m
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Stufen-Stehleiter
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufenanzahl: 10
 Stufenanzahl: 2 × 10
 Stufentiefe: 80 mm
 Transportabmessungen: 2.300 mm × 610 mm × 140 mm
 senkrechte Leiterhöhe: 2.15 m
 untere, äußere Breite: 0.61 m



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Zubehör und Ersatzteile


Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40300	Werkzeugtasche	Zubehör
	40310	Nichtabfärbende Leiterschuhe	Zubehör

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
			
	40998	Leiterhalter, abschließbar	Zubehör
	40157	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	8205	Klappbarer Bügel	Zubehör
	40997	Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm	Stückliste
	40922	Holmverlängerung	Stückliste
	824438	Außenschuh	Ersatzteil
	824150	Endkappe	Ersatzteil