



Einhell

EXPERT

Bohrhammer

TE-RH 38 3F

Art.-Nr.: 4257959

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825663884

Der Bohrhammer TE-RH 38 3F mit pneumatischem Schlagwerk ist ein hochwertiges, äußerst vielseitiges Kraftpaket für anspruchsvolle Bau-, Renovierungs- und Stemmarbeiten. Mit Hammerbohren sowie Meißeln mit und ohne Meißelfixierung verfügt der Alleskönner über die drei Funktionen für den universellen Einsatz. Der Hauptgriff des Schlagbohrhammers ist vibrationsgedämpft und signalisiert den optimalen Anpressdruck per „Press-control“ – eine wichtige Unterstützung für verschleißarmes und dennoch schnelles Arbeiten. Der Aluminium-Getriebekopf des Bohrhammers ist robust aufgebaut, zudem informieren 2 LEDs über die Einsatzbereitschaft sowie den Servicebedarf aufgrund Bürstenverschleiß. Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box.

Ausstattung

- Bohrhammer mit pneumatischem Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
- Robuste SDS-Max-Werkzeugaufnahme
- 3 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung
- Press-Control: visualisiert optimalen Anpressdruck
- Drehzahlelektronik zum sanften Anbohren
- Geringe Vibrationen durch vibrationsgedämpften Hauptgriff
- Softgriffeinlagen dämpfen zusätzlich Schwingungen
- 2 Status LEDs: Einsatzbereit und Service (Bürstenverschleiß)
- Hochwertige Komponenten für lange Betriebsdauer
- Aluminium-Getriebekopf - leicht und dennoch robust
- Überlastrutschkupplung sorgt für Sicherheit
- Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
- Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung
- Lieferung im praktischen Aufbewahrungskoffer E-Box M55



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 1050 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 0-500 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl | 0-4100 min ⁻¹ |
| - Schlagstärke | 9 J |
| - Werkzeugaufnahme | SDS-Max |
| - Bohrleistung in Beton | 38 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 6.62 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 9.82 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 549 x 408 x 146 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 19 kg |
| - Maße Exportkarton | 420 x 565 x 310 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 720 1500 1800 |

