



Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Allgemein

Gelieferte Ausrüstung	Installation guide Rackmontierte Trageschienen USB-Kabel
Produkt Unterkategorie (Web)	Cloud-enabled monitoring
Number of tare power	27 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Abmessungen

Nummer der Rack-Einheit	2U
Farbe	Black
Tiefe	47,7 cm
Höhe	8,6 cm
Montageort	Front
Mounting preference	Lower
Produktgewicht	26,1 kg
Montagevariante	Schrank- und Schaltschrankbau
Two post mountable	0
USB-kompatibel	Yes

Breite	43,2 cm
--------	---------

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Plug standard	IEC 320 C14
Eingangsspannungsgrenzen	151 - 302 V einstellbar 160 - 286 V
Andere Eingangsspannungen	220 V 240 V
Eingangsspannung	230 V

Ausgang

Nennleistung in W	1000 W
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	1000 W
Oberschwingungen	Less than 5 %
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen	220 V 240 V
Topologie	Line interactive
Wellentyp	Sinuswelle
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 2 IEC-Steckbrücken C13
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Nennleistung in VA	1500 VA
Umschaltzeit	Typisch 6 ms, maximal 10 ms

Conformance

Produktzertifizierungen	CE EAC RCM TÜV VDE
Normen	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	46 dBA
Online thermische Auflösung	90 Btu/h

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien	0
Leere Batterieschächte	0
Typische Ladedauer	3 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1

Zusätzliche Informationen	Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Flüssigelektrolytwert	0
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint?	144 W rated
Battery power in VAh	432 VAh runtime
Batterielebensdauer	3...5 Jahre
Extendable Run Time	0

Kommunikation & Management

Freie Steckplätze	1
Control panel	Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel	Alarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)	Optional

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	459 J
Filterung	Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449

Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	31,91 kg
Höhe VPE1	25,1 cm
Breite VPE1	59,4 cm
Länge VPE1	60,3 cm
Inhaltsmenge VPE3	8

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
----------	--