

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4465-1 Plattenwagen



Transportgeräte



Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung ohne Bügel. _x000D_ 4463 + 4465: 600 kg Tragkraft, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 4463-1 + 4465-1: 1200 kg Tragkraft, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Lieferung ohne Bügel.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1200
Ladeflächenhöhe (mm)	295
Nutzflächenlänge (mm)	1600
Nutzflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1720
Gesamtbreite (mm)	800
Gesamthöhe (mm)	295
Bereifung	Elastic
Radgröße (mm)	200 x 50
Gewicht (kg)	66
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976020129