

Strato DL - 44810

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 3.85 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 5.3 kg
 Holmhöhe: 58 mm
 Leiterlänge: 2.98 m
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Sprossenanzahl: 10
 Stufentiefe: 38 mm
 Transportabmessungen: 2.980 mm × 360 mm × 60 mm



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.