

Strato DL - 44812

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 4.4 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Breite Quertraverse: 0.79 m
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 7.9 kg
 Holmhöhe: 68 mm
 Leiterlänge: 3.54 m
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Sprossenanzahl: 12
 Stufentiefe: 38 mm
 Transportabmessungen: 3.540 mm × 360 mm × 70 mm



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.