

Strato DL - 44819

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 6.55 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Breite Quertraverse: 0.99 m
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 12.4 kg
 Holmhöhe: 73 mm
 Leiterlänge: 5.9 m
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Sprossenzahl: 20
 Stufentiefe: 38 mm
 Transportabmessungen: 5.780 mm × 360 mm × 75 mm

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40270	Ablageschale für Sprossenleitern	Zubehör
	40920	Werkzeug-Einhängebox	Zubehör



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40300	Werkzeugtasche	Zubehör
	41990	Handlauf	Zubehör
	40998	Leiterhalter, abschließbar	Zubehör
	40960	Zurrband	Zubehör
	40157	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	40158	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	40250	Wandabstützung / Fußverbreiterung	Stückliste
	40999	Dachrinnen-Fixierung	Stückliste
	40939	Erdspitzen	Stückliste
	41989	Holmverlängerung für Quertraversen	Stückliste
	824352	Innenschuh	Ersatzteil