

Skymaster DX - 44844

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 10.05 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Breite Quertraverse: 1.2 m
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 31.5 kg
 Holmhöhe: 98 mm
 Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 9.45 m
 Leiterlänge, eingefahren: 4.1 m
 Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 6.654 m
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Produkttyp: Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Sprossenzahl: 14
 Sprossenzahl: 3 × 14
 Stufentiefe: 38 mm
 Transportabmessungen: 4.110 mm × 500 mm × 220 mm
 adjustable-height-pf: 1

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40920	Werkzeug-Einhängebox	Zubehör



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40300	Werkzeugtasche	Zubehör
	40371	Wandabstützung	Zubehör
	40998	Leiterhalter, abschließbar	Zubehör
	40960	Zurrband	Zubehör
	40157	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	40158	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	40250	Wandabstützung / Fußverbreiterung	Stückliste
	40939	Erdspitzen	Stückliste
	41989	Holmverlängerung für Quertraversen	Stückliste
	824353	Innenschuh	Ersatzteil
	824354	Innenschuh	Ersatzteil

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
			
	824243	Außenschuh	Ersatzteil
	800352	Führungsstück	Ersatzteil
	823981	Quertraverse	Ersatzteil
	800331	Spreizsicherung (Gurtband)	Ersatzteil