



MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Value Glass LED-Kerzen und Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	E27 [E27]	Nennlichtausbeute (nom.)	2200 2700 K
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	138 lm/W
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	<6
Schaltzyklus	20000X	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	90
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		70 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)	Lampenstrom (Nom)	24 mA

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform


Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkennndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Gehäusetemperatur (max)	70 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern


Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glass
Kolbenform	P45 [P 45mm]

Abmessungsskizzen



MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453152

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951444953400
Bestell-Produktname	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
EAN/UPC - Produkt	8719514449534
Bestellcode	44953400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003013282
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm



Light Distribution Diagram


MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten




General uniform lighting

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

