

Datenblatt

PRCD-Verlängerungsleitung 30mA

Art. # 45222

as®
Schwabe
TechnikProdukte
72184 Eutingen

- Personenschutzstecker mit 3m Leitung. Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen. Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen.
- Mit Schutzkontaktstecker und Kupplung.
- Inklusive Messeinrichtung, mechan. Funktionsanzeige und Testschaltung.
- Schutzleiter wird nicht geprüft (wird nur durchgeschleift)
- **Mit Unterspannungsauslösung**



(Abb. ähnlich)

mit 3m(2x1,5m) schwerer
Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5



Für die Verwendung im Aussenbereich.

CE **IP44**

Technische Daten:

230 V~ / 16 A / 50Hz / 3500 W

Umgebungstemperatur: +40°C / -25°C

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Auslösezeit
Gewicht:


Typ A pulsstromsensitiv

<30ms

ca. 0,8 kg

Maße RCD ohne Kabel L/B/H: 210/55/50mm

EAN: 4011160452222



ACHTUNG: Bei dem Produkt handelt es sich nicht um einen **PRCD-S**!

Angewandte Normen: VDE 0661 / DIN VDE 0620-2-1