

UHU® DOPPEL-STRIPS EXTREM

HOCH BELASTBARE DOPPELSEITIGE MONTAGE-KLEBESTRIPS



PRODUKTBESCHREIBUNG

Hoch belastbare doppelseitige Klebestrips zum permanenten Befestigen und Fixieren von Objekten im Innen- und Außenbereich. Das strapazierfähige Montage-Kleband ist universell einsetzbar. Garantiert einen sicheren und lang anhaltenden Halt auf fast allen glatten und leicht rauen Oberflächen, z.B. Metall, Fliesen, Kunststoff, Glas, Holz, Pflaster, Stein und Beton. Ideal zum Befestigen von Schildern, Hausnummern, Halterungen, Haken, Regalen, Kabelkanälen, Dekoration u.v.m. Voll belastbar schon nach 60 Minuten. Feuchtigkeitsbeständig.

ANWENDUNGSBEREICH

Ideal zum Befestigen von Schildern, Hausnummern, Halterungen, Haken, Regalen, Kabelkanälen, Dekoration, etc. auf fast allen glatten und leicht rauen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Für Metall, Fliesen, Kunststoff, Glas, Holz, Pflaster, Stein und Beton geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Doppelseitige Montage-Klebestrips
- Sehr hohe Klebekraft
- Universell einsetzbar
- Für glatte und raue Oberflächen
- Für den Innen- und Außenbereich
- Feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständig
- Sauber, einfach, schnell

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Die Mindestarbeitstemperatur liegt bei 10 °C.

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Materialien müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen: Für ein optimales Ergebnis reinigen Sie zuerst die zu verklebende Oberfläche (z.B. mit Alkohol oder Waschbenzin). Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Weißes Silikonpapier

Gebrauchsanleitung:

Kleben Sie das Produkt ohne Luftpinschlüsse auf das zu montierende Objekt. Zu klebende Objekte, die mehr als 4 kg wiegen benötigen mehrere Strips, die vertikal mit einem Abstand von 3 - 5 cm angebracht werden. Entfernen Sie die Schutzfolie, ohne dabei den Klebstoff zu berühren. Fixieren Sie das Objekt an der gewünschten Stelle und drücken Sie es fest.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie Klebstoffrückstände mit Waschbenzin. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

Bitte beachten Sie: Berühren Sie den Klebstoff nicht, weil dadurch die Klebekraft verringert wird.

TROCKNUNGSZEITEN*

Endfestigkeit nach: ca. 60 Minuten

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +75 °C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: transparent

Spezifikationen: Abdeckung: Silikonpapier in beige

Klebstoff: synthetischer Gummi

Träger: Polyestergerewebe

Dicke ohne Abdeckung [µm]: 730

90° Schälfestigkeit auf Stahl (N/25 mm): 50

TESTBEDINGUNGEN

Die Klebekraft hängt von der Qualität der Oberfläche, dem Material und der Tiefe des zu befestigenden Objektes ab. Die maximale Klebekraft wird unter den folgenden Bedingungen erreicht: Befestigen von einem flachen Objekt (Tiefe < 10 mm) auf glatten und sauberen Oberflächen aus Metall.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

GEBINDEGRÖSSEN

26 mm x 31 mm