



AutoMax™ 200M

Automatischer Microshred Aktenvernichter | SOHO Verwendung für 1-3 Nutzer



- Automatische Aktenvernichtung für ein Maximum an Produktivität
- Vernichtet 200 Blatt (70g/m²) automatisch und 10 Blatt durch manuellen Einzug
- Auto Reverse Funktion verhindert Papierstaus
- SilentShred minimiert Geräuschbelästigungen im Büro
- SleepModus wird bei 2 Min. Nicht-Gebrauch aktiviert
- Shreddert Dokumente in 2x14mm Mikropartikel (DIN Sicherheitsstufe P-5)
- 32 Liter herausziehbarer Papierkorb
- Vernichtet auch CDs/DVDs, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern



Schneidleistung 70gr/80gr	Schnittart	Schnittgröße (mm)	DIN Sicherheitsstufe	Arbeitsbreite (mm)	Schnittgeschwindigkeit	Auffangvolumen	Betriebsdauer	Vernichtet auch	Garantie Gerät/Schneidmesser
200/180 Blatt automatisch – 10 Blatt manuell	Micro-Cut	2 x 14	P-5	230mm (AutoFeed) 220mm (Manuell)	3m/Min.	32L	12 Min.		2/7 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

200M	
Artikelnummer	4656301 (EU) / 4656701 (CH)
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	1
Retail Barcode	043859726622 (EU) / 043859731633 (CH)
Barcode Außenverpackung	50043859726627 (EU) / 50043859731638 (CH)
Produktmaße (HxTxB in mm)	564 x 346 x 508
Maße Retailverpackung (HxTxB in mm)	-
Maße Umverpackung (HxTxB in mm)	613 x 406 x 575
Produktgewicht (in kg)	15,7
Gewicht Retailverpackung (in kg)	-
Gewicht Umverpackung (in kg)	18,9

Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2


Sicherheitsstufe – Papier	P-5
Sicherheitsstufe – CDs/DVDs	-
Sicherheitsstufe – Kreditkarten	T-5

Schutzklassen Zuordnung

	Sicherheitsstufe 5
Schutzklasse 1	
Schutzklasse 2	X
Schutzklasse 3	x

Zubehör

- Abfallbeutel: 36053
- Öl 355ml: 35250
 - Öl 120ml: 3505006



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²