

Aktenvernichter für Abteilungen | 10+ Nutzer



SAFESENSE
TECHNOLOGIE



ENERGIE
SPAR SYSTEM



DAUER-
BETRIEB



AUTO
ÖL

- Leistungsstarker Büro Aktenvernichter für den professionellen Einsatz für 10+ Nutzer
- Vernichtet 30-32 Blatt (70g/m²) pro Arbeitsgang in 4x30mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4)
- **100% Anti-Stau System** eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
- Patentierte **SafeSense® Technologie** stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
- **Energiesparsystem** reduziert den Energieverbrauch während des Shredderns und schaltet das Gerät nach längerer Inaktivität automatisch auf Stand-by
- **Auto Oil** Funktion ölt die Schneidmesser automatisch während des Betriebs für verbesserte Leistung und längere Lebensdauer
- Verlängerte Betriebszeit – **läuft im Dauerbetrieb**
- 114 Liter herausnehmbarer Papierkorb



Schneid- leistung 70gr/80gr	Schnitt- art	Schnitt- größe	DIN Sicher- heitsstufe	Arbeits- breite (mm)	Schnittge- schwindigkeit	Auffangvo- lumen	Betriebs- dauer	Vernich- tet auch	Garantie Gerät/ Schneidmesser
30-32/ 28-30 Blatt	Partikel	4x30mm	P-4	305mm	6m/Min	114 L	Dauerbe- trieb		2/20 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

425Ci	
Artikelnummer	4698001 (EU) / 4698801 (CH)
Farbe	Schwarz/Anthrazit
Verpackungseinheit	1
Retail Barcode	043859627325 (EU) / 043859633142 (CH)
Barcode Außenverpackung	50043859627320 (EU) / 50043859633147 (CH)
Produktmaße (HxBxT in mm)	955 x 558 x 508
Maße Umverpackung (HxBxT in mm)	695 x 1044 x 658
Produktgewicht (in kg)	67
Gewicht Umverpackung (in kg)	72,9

Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2

Sicherheitsstufe – Papier	P-4
Sicherheitsstufe – CDs/DVDs	O-3
Sicherheitsstufe – Kreditkarten	T-4



Schutzklassen Zuordnung

	Sicherheitsstufe 4
Schutzklasse 1	
Schutzklasse 2	x
Schutzklasse 3	x

Zubehör

Abfallbeutel: 3605801

Öl: 355ml - 35250, 120ml im PDU - 3505006



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²