



SAFESENSE  
TECHNOLOGIE



ENERGIE  
SPAR SYSTEM



DAUER-  
BETRIEB



AUTO  
ÖL

- Leistungsstarker Büro Aktenvernichter für den professionellen Einsatz für 10+ Nutzer
- Vernichtet 30-32 Blatt (70g/m<sup>2</sup>) pro Arbeitsgang in 4x30mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4)
- **100% Anti-Stau System** eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
- Patentierte **SafeSense® Technologie** stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
- **Energiesparsystem** reduziert den Energieverbrauch während des Shredderns und schaltet das Gerät nach längerer Inaktivität automatisch auf Stand-by
- **Auto Oil** Funktion ölt die Schneidmesser automatisch während des Betriebs für verbesserte Leistung und längere Lebensdauer
- Verlängerte Betriebszeit – **läuft im Dauerbetrieb**
- 132 Liter herausnehmbarer Papierkorb



| Schneid-<br>leistung<br>70gr/80gr | Schnitt-<br>art | Schnitt-<br>größe | DIN<br>Sicher-<br>heitsstufe | Arbeits-<br>breite (mm) | Schnittge-<br>schwindigkeit | Auffangvo-<br>lumen | Betriebs-<br>dauer | Vernich-<br>tet auch | Garantie Gerät/<br>Schneidmesser |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| 32/30<br>Blatt                    | Partikel        | 4x30mm            | P-4                          | 405                     | 6m/Min.                     | 132 Liter           | Dauerbe-<br>trieb  |                      | 2/20 Jahre                       |

## SPEZIFIKATIONEN

| 485Ci                           |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer                   | 4699001                                      |
| Farbe                           | Schwarz/Anthrazit                            |
| Verpackungseinheit              | 1                                            |
| Retail Barcode                  | 043859627271 (EU) /<br>043859633166 (CH)     |
| Barcode Umverpackung            | 50043859627276 (EU) /<br>50043859633161 (CH) |
| Produktmaße (HxBxT in mm)       | 953 x 636 x 509                              |
| Maße Umverpackung (HxBxT in mm) | 766 x 1040 x 662                             |
| Produktgewicht (in kg)          | 79,6                                         |
| Gewicht Umverpackung (in kg)    | 86,2                                         |

### Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Sicherheitsstufe – Papier       | P-4 |
| Sicherheitsstufe – CDs/DVDs     | O-3 |
| Sicherheitsstufe – Kreditkarten | T-4 |



### Schutzklassen Zuordnung

|                | Sicherheitsstufe 4 |
|----------------|--------------------|
| Schutzklasse 1 |                    |
| Schutzklasse 2 | x                  |
| Schutzklasse 3 | x                  |

### Zubehör

Abfallbeutel: 3605801

Öl: 355ml - 35250, 120ml im PDU - 3505006



| <i>Informationen in Originalgröße</i>                   | <i>Optische Datenträger</i>                              | <i>Magnetische Datenträger</i>                           | <i>Elektronische Datenträger</i>                                      | <i>Informationen in verkleinerter Form</i>              | <i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-1</b><br>Streifenbreite<br>max. 12 mm              | <b>O-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>T-1</b><br>mechanisch<br>funktions-<br>untüchtig      | <b>E-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig | <b>F-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>H-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig                          |
| <b>P-2</b><br>Streifenbreite<br>max. 6 mm               | <b>O-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 800 mm <sup>2</sup>  | <b>T-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>E-2</b><br>zerteilt                                                | <b>F-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>H-2</b><br>beschädigt                                                                       |
| <b>P-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup> | <b>O-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>T-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  | <b>E-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>               | <b>F-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>H-3</b><br>verformt                                                                         |
| <b>P-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>O-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>T-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>E-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>                | <b>F-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-4</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> |
| <b>P-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>O-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>T-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>E-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>                | <b>F-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>   | <b>H-5</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  |
| <b>P-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>O-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    | <b>T-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>E-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>                 | <b>F-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-6</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   |
| <b>P-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>   | <b>O-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup>  | <b>T-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup>  | <b>E-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup>               | <b>F-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup> | <b>H-7</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    |