Produktdatenblatt

4812-26 G EAN-No. 4000896**281329**



Anwendung:
Diagnose von Hohlräumen bei der Schadensbeurteilung

- Touchscreen Farbdisplay mit Li-ION Akku und Magnethalterung
- Kompaktes Design
- Einfache Handhabung
- Schwenkbarer Magnetfuß: 180° verstellbar
- Gewinde zur Aufnahme einer Stativverschraubung (¼″) im Magnetfuß
- Reset-Knopf
- Sonnenlichttaugliches 127 mm (5″) Touch-Display
- Displayauflösung: 800 x 480 Pixel
- 10-stufige Helligkeitseinstellung (5 + 5 Boost)
- Zoom: 3-fach
- Anzeige der Akkukapazität
- Aufnahmen in 3 Zeitschleifen
- Auto-Power-Off in 4 einstellbaren Zeiten
- Aufnahme von Videos (Format MOV) und Fotos (Format JPEG)
- Bildformat: JPG · 1920 x 1080 Pixel mit optionalem Wasserzeichen und Zeitstempel
- Videoformat: MP4 · 1920 x 1080 Pixel mit optionalem Wasserzeichen, Zeitstempel und Audio
- Einfügen eigener Logos als Wasserzeichen möglich (160 x 160 Pixel)
- 64 GB SD-Speicherkarte im Lieferumfang
- SD-Speicher bis zu 128 GB nutzbar.
- Spiegelung des Kamerabildes
- Negativdarstellung des Kamerabildes
- Bezeichnung von Fotos am Touchscreen
- Erstellung von Ordnern am Touchscreen
- Datentransfer: USB-C
- HDMI-Port zur Videoausgabe
- Video-Output: Micro-HDMI
- Akku: Li-ION-Akku
- Ladezeit: 3,5 h

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
4812-26 G EAN-No. 4000896**281329**

- Betriebsdauer bei voller Ladung: 4 h
- Ladegerät: USB-Ladeadapter DC-5 Volt / 3 Ampere
- Betriebstemperatur: 10° C bis 50° C
  Temperaturbereich: -10° C bis ~ 50° C
- Ladetemperatur: 0° C bis 40° C
- Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 % (nicht kondensierend)
- IP Schutzklasse (Grundgerät): IP54
- Eingebautes Mikrofon
- 28 Menüsprachen einstellbar
- Nutzung des Systems als Kartenlesegerät / Kamera via USB-Anschluss an PC
  PC-Software im Download
- Kompatibel mit HAZET HD-Sonden 4812-26AW, 4812-23AF und 4812-11FS
- Gewicht: 705 Gramm
- Maße: 161,9 x 127,9 x 46 mm

Artikelnummer	4812-26 G