



AutoMax™ 550C

Aktenvernichter mit automatischem Einzug | 5+ Nutzer



**SMART
LOCK™**



**SCHLAF
MODUS**



**SILENT
SHRED™**



**AUTO
REVERSE**

- Vernichtet 550 Blatt (70g/m²) pro Arbeitsgang in 4x38mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4) bzw. 14 Blatt manuell
- Ein DIN A4 Blatt wird in ca. 400 Partikel geshreddert
- SilentShred™ minimiert Geräuschbelästigungen im Büro.
- SmartLock™ erlaubt die Sperrung des Aktenvernichter durch einen 4-stelligen PIN
- Energiesparender Schlafmodus schaltet das Gerät nach 2 Minuten Inaktivität auf Stand-by
- Betriebsdauer: Dauerbetrieb
- 83 Liter Papierkorb
- Vernichtet auch: Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs



Schneid- leistung 70gr/80gr	Schnitt- art	Schnitt- größe	DIN Sicher- heitsstufe	Arbeits- breite (mm)	Schnittge- schwindigkeit	Auffangvo- lumen	Betriebs- dauer	Vernich- tet auch	Garantie Gerät/ Schneidmesser
550/ca. 500 Blatt	Partikel	4x38mm	P-4	230	3,35m/p.Min	83 Liter	Dauer- betrieb		2/20 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

AutoMax 550C	
Artikelnummer	4963101 (EU) / 4963401 (CH)
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	1
Retail Barcode	043859730483 (EU) / 043859731688 (CH)
Barcode Außenverpackung	50043859730488 (EU) / 50043859731683 (CH)
Produktmaße (HxBxT in mm)	958 x 430 x 687
Maße Umverpackung (HxBxT in mm)	1000 x 584 x 815
Produktgewicht (in kg)	46,2
Gewicht Umverpackung (in kg)	55,7

Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2

Sicherheitsstufe – Papier	P-4
Sicherheitsstufe – CDs/DVDs	O-3
Sicherheitsstufe – Kreditkarten	T-4

Schutzklassen Zuordnung

	Sicherheitsstufe 4
Schutzklasse 1	
Schutzklasse 2	x
Schutzklasse 3	x


Zubehör

Abfallbeutel: 3605801

Öl: 355ml - 35250, 120ml im PDU - 3505006

www.fellowes.com

©2017 Fellowes GmbH



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²