



Bestell-Nr.: 050104

Podesttreppe einseitig
begehbar



Stufenanzahl

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Spezifikation

Arbeitshöhe 3 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 4 St.	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Stufen-/Plattformbelag Aluminium geriffelt
Rutschhemmungsklasse R9	Plattformhöhe 960 mm	Höhe 1,96 m	Plattformlänge 800 mm	Plattformbreite 600 mm
Stufen-/Sprossenhöhe 25 mm	Stufen-/Sprossentiefe 200 mm	Stufen-/Sprossenabstand 235 mm	Neigung 60 °	Holmhöhe 73 mm
Holmbreite 25 mm	Rollendurchmesser 125 mm	Grundfläche Länge 1,41 m	Grundfläche Breite 820 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg
Bauart Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Gewicht 32 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 050104	

Fakten

- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme

- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- mit 3-seitigem 1.000mm hohem Geländer mit Knie und Fußleisten
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel $\geq 60^\circ$ optional
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Podesttreppe: 1 x
- Federrolle: x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern

- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Geländer und Knieleisten für sicheres Begehen und Stehen



Rollen

- Ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfaches verfahren von Ort zu Ort



Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



BG BAU gefördert








Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter: www.bgbau.de/praemien

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter [Service/Wissen](#).

**BG BAU
gefördert**

0% der Anschaffung
sten bis Maximalbetr

Zubehör





Bestell-Nr.: 050234

Handlauf steckbar
rechts



Bestell-Nr.: 050240

Geländer
steckbare
Ausführung



Bestell-Nr.: 050237

Umbausatz für
Rollen und
Schiebegriffe

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019246

Innenschuh für
Podesttreppe

Zertifikate



5011053.24001 -
Zertifikat
Produktsicherheit
Baumuster geprüft

Gültig in



DIN EN 131-7:2013
DIN EN 131-3:2018

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

