



— PRODUKTDATENBLATT iW5R



iW5R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Profi fürs Grobe: Die robuste Arbeitsleuchte iW5R ist zuverlässig zur Stelle, wenn es mal eng wird. Und feucht. Und staubig. In Kellerschächten und Montagegruben krallt sich der kompakte Baustrahler mit Magnet, Standfuß und Haken in jede Ecke und flutet Ihre Baustelle bis zu sechs Stunden¹ mit Arbeitslicht. Staub? Spritzwasser? Schläge? Dank nach IP54 verkapseltem Gehäuse kein Thema. Die iW5R: ein fast unzerstörbares Flutlicht für Macher, die sich auf Ihr Werkzeug verlassen wollen.

- Besonders edel und robust dank metallummanteltem Kunststoffgehäuse
- Chip-on-board-Technologie für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Wiederaufladbar mittels USB-Anschluss in nur 3,5 Stunden¹
- Flexible Befestigung mit Magnet, Haken und Standfuß
- Optimale Baustellen-Ausleuchtung durch Kippmechanismus

7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

Breite [mm]	39
Tiefe [mm]	35
Höhe [mm]	159
Gewicht mit Batterien [g]	168
Fokussierbar	Nein
Hauptmaterial	Aluminiumlegierung
Sekundärmaterial	Kunststoff
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Batterietechnologie	18650 3.7V
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	2200
Batterieenergie ² [Wh]	8.1
Wiederaufladbar	Ja
UN Nummer	UN 3481
Ladezeit ⁵ [min]	210
Ladetechnik	Intern
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-10 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Power

LICHTQUELLE	Flood	Spot
Anzahl LEDs	1	1
LED Typ	COB LED	High Power LED
Farbe	Weiß	Weiß
Farbtemperatur [K]	5400 bis 6600	5400 bis 6600
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	70

LEDLENSER VALUES - Flood

LEDLENSER VALUES - Spot

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		300		
Leuchtweite ¹ [m]				
Leuchtdauer ¹ [h]		2.5		

SCHALTER

Switch