



ELEKTROSCHLEPPER ES PREMIUM

HANDLING UND TRANSPORTSYSTEME

Der kraftvolle Elektroschlepper ES Premium hilft Ihnen beim einfachen, schnellen und effizienten Befördern von schwer rollenden Lasten, wie Anhänger, Wohnwagen u.v.m. Ideal zu bewegen sind Einachsanhänger oder Anhänger mit zwei festen Rädern und zwei Lenkrädern. Enge Kurvenfahrten mit Anhängern mit zwei eng stehenden Achsen sind aufgrund der erhöhten Bodenreibwerte nicht zu empfehlen. Dank seiner großen, luftgefüllten Antriebsräder ist der Schlepper auch für einen leicht unebenen Untergrund geeignet. Durch die einstellbare Fahrgeschwindigkeit zwischen 3 und 6 km/h und dem 24 V/800 W starken Antriebsmotor kann eine Last von bis zu 1500 kg ohne große Anstrengung beliebig manövriert werden. Die zwei wartungsfreien 12 V/55 Ah AGM-Batterien werden über ein externes 24 V/4 A Ladegerät geladen. Bei voller Ladung schafft der ES Premium eine kontinuierliche Arbeitszeit von bis zu 6 Stunden und kann nach einer Ladezeit von 8-10 Stunden wieder in den Einsatz genommen werden.

Ob im Handel oder in der Industrie, der ES Premium ist der ideale Helfer zum kräfteschonenden und schnellen Bewegen von schweren, rollenden Gegenständen. In besonderen Situationen kann der ES Premium durch die verstellbare Kupplung vom elektrischen auf den manuellen Betrieb umgestellt werden. Serienmäßig wird der Elektroschlepper ES Premium mit Batterieladeanzeige, Entladeanzeiger, Schlüsselschalter und Not-Aus-Schalter, sowie mit zwei unterschiedlich hohen Kugelkopf-Aufnahmen geliefert.



Zubehör: Bolzenkupplung
Art.-Nr.: 1105052BK-K



Zubehör: Mülltonnen-Kupplung
Art.-Nr.: 1105054MT-K

Die Mülltonnen-Kupplung ist zum Transport von jeweils einer oder zwei gleichen (120 l oder 240 l) Mülltonnen einsetzbar, ist schwenkbar und für Kurvenfahrten geeignet.



Artikel	1105030ES15P1
Ziehen/Schieben, kg	1500
Gesamtlänge max., mm	1220
Gesamtbreite, mm	670
Geschwindigkeit, km/h	3 - 6
Antriebsrad luftbereift, mm	2x 325x100 G
Lenkrad, mm	1x 150x50 P
Deichselhöhe max., mm	960
Höhe Lastaufnahmepunkt min., mm	410
Höhe Lastaufnahmepunkt max., mm	500
Batterie, V/Ah	2x 12/55
Stützlast min./max., kg	30/400
Gewicht, kg	115
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon	

