

PH CHECK S pH/°C



5040-0303

Produktmerkmale

- siehe PH CHECK

Elektrode

- Fest angeschlossene Einstech-pH-Elektrode aus Epoxy mit Glasspitze Ø12 mm Länge 120 mm
- Leicht zu reinigende Elektrode

Anwendungsbereiche

- siehe PH CHECK
- Besonders geeignet zum Messen in Käse, Fleisch, Schinken, halbfesten und festen Medien.

Product features

- see PH CHECK

Electrode

- Fix mounted 120 mm long spear pH electrode made of epoxy with glass tip Ø12 mm
- Easy to clean electrode

Areas of application

- see PH CHECK
- For testing in cheese, Meat, ham, semi-solid and solid media.

PH CHECK F pH/°C



5040-0304

Produktmerkmale

- siehe PH CHECK

Elektrode

- Fest angeschlossene Flach-pH-Elektrode Ø12 mm Länge 120 mm

Anwendungsbereiche

- siehe PH CHECK
- Besonders geeignet zum Messen auf Oberflächen und bei geringen Probemengen z.B. Lebensmittel, Leder, Papier, Haut, Agarplatten usw.

Product features

- see PH CHECK

Electrode

- Fix mounted 120 mm long flat pH electrode made of epoxy with glass tip Ø12 mm

Areas of application

- see PH CHECK
- Especially suitable for measuring Surfaces and samples with small amounts e.g. Food, leather, paper, skin, Agar plates etc.

Technische Daten / Technical data Tester Serie / Tester series

	PH CHECK 5040-0301	PH CHECK G 5040-0302	PH CHECK S 5040-0303	PH CHECK F 5040-0304
pH Messung / pH measurement				
Messbereich / Measuring range:	0,00...14,00 pH / 0,00...14,00 pH	0,00...14,00 pH / 0,00...14,00 pH	2,00...12,00 pH / 2,00...12,00 pH	2,00...12,00 pH / 2,00...12,00 pH
Auflösung / Resolution:	0,01 pH / 0,01 pH	0,01 pH / 0,01 pH	0,01 pH / 0,01 pH	0,01 pH / 0,01 pH
Genauigkeit / Accuracy:	± 0,1 pH / ± 0,1 pH	± 0,1 pH / ± 0,1 pH	± 0,1 pH / ± 0,1 pH	± 0,1 pH / ± 0,1 pH
Kalibrierpunkte / Calibration points:	1...3	1...3	1...3	1...3
Temperatur				
Messbereich / Measuring range:	0...+60°C	0...+60°C	0...+60°C	0...+60°C
Auflösung / Resolution:	0,5°C / 0,5°C	0,5°C / 0,5°C	0,5°C / 0,5°C	0,5°C / 0,5°C
Genauigkeit / Accuracy:	± 1,0°C / ± 1,0°C	± 1,0°C / ± 1,0°C	± 1,0°C / ± 1,0°C	± 1,0°C / ± 1,0°C
IP Schutz / IP protection class	IP 65			
Abmessungen / Dimensions:	225 x 35 x 20 mm (L x B/W x H)			
Gehäuse / Housing:	Kunststoff (ABS) / plastic (ABS)			
Spannungsvers. / Power supply:	2 x CR2032 Batterien			
Gewicht / Weight:	69 g (nur Gerät / only Instrument)	69 g (nur Gerät / only Instrument)	59 g (nur Gerät / only Instrument)	61 g (nur Gerät / only Instrument)

Bestelldaten / order data

5040-0301 ③ PH CHECK,
Messgerät PH CHECK inkl. Batterien, / Instrument PH CHECK incl. batteries

5040-0302 ③ PH CHECK G
Messgerät PH CHECK G inkl. Batterien, / Instrument PH CHECK G incl. batteries

5040-0303 ③ PH CHECK S,
Messgerät PH CHECK S inkl. Batterien, / Instrument PH CHECK S incl. batteries

5040-0304 ③ PH CHECK F,
Messgerät PH CHECK F inkl. Batterien, / Instrument PH CHECK F incl. batteries