

AUFSITZ-ELEKTROSCHLEPPER AES 20 PRIMUS



HANDLING UND TRANSPORTSYSTEME

Der Aufsitz-Elektroschlepper AES 20 Primus von Schefer ist die ideale Lösung für den innerbetrieblichen Transport schwerer Lasten. Er verbindet hohe Zugleistung mit emissionsfreiem Elektroantrieb und sorgt für maximale Effizienz bei minimaler Umweltbelastung. Dank der kompakten Bauweise und der hervorragenden Wendigkeit eignet er sich optimal für den Einsatz in Produktionshallen, Logistikzentren, Flughäfen und auf Betriebsgeländen.

Lasten bis 2000 kg können mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h bewegt werden. Steigungen bis 8% sind für den AES 20 Primus kein Problem. Der ergonomisch gestaltete Fahrerplatz mit komfortablem Sitz, intuitiven Bedienelementen und optimaler Rundumsicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Betriebszeiten.

Drei leistungsstarke 12V / 90Ah Batterien gewährleisten lange Einsatzzeiten. Aufgeladen werden diese mit einem 36V / 8A Ladegerät. Das robuste Fahrwerk und die Bereifung aus Vollgummi sorgen für Zuverlässigkeit und eine hohe Lebensdauer.

Für ein Plus an Sicherheit sorgen die Positionsleuchten vorne und hinten, eine Signal-Leuchte, ein Not-Aus-Schalter, ein Anschnallgurt und eine Hupe.

Der Aufsitz-Elektroschlepper AES 20 Primus ist eine wirtschaftliche und zukunftsorientierte Transportlösung für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten.



externes
Ladegerät

Ladebuchse



Artikel	1105060AES20
Ziehen/Schieben kg	2000
Gesamtlänge, mm	1275
Gesamtbreite, mm	710
Geschwindigkeit, km/h	0 - 8
Antriebsmotor, kW	1,0
Antriebsrad, mm	2x 365x105 VG
Lenkrad, mm	300x100 VG
Deichselhöhe, mm	970 - 1290
Höhe Lastaufnahmepunkt, mm	240 + 290
Batterie, V/Ah	3x 12/90
Gewicht, kg	260
VG=Vollgummi	

- 1 Warnleuchte
- 2 Sicherheitsgurt
- 3 Not-Aus-Knopf
- 4 Sitzposition, einstellbar
- 5 Armlehnen, klappbar
- 6 Neigung, Rückenlehne
- 7 Notumkehr-Taster
- 8 Fahrshalter
- 9 Hupe
- 10 Schlüsselschalter
- 11 Schildkröten-Schalter
- 12 Dauerwarnlicht und Ton bei Fahrt
- 13 Entladeanzeige
- 14 Schalter Vorderlicht

