

ARTIKEL NR. 5089-040200

DOTLUX LED-Stehleuchte LINEARO 50W 4000K nicht dimmbar



zur Artikelseite

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in RAL9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Indirekter Lichtanteil von 55% verbessert die Entblendung und gibt ein schöneres Raumgefühl
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht und UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze

GEWICHT IN KG	8.4
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	50
VERBRAUCH (KWH/1000H)	50
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	5600
LUMEN PRO WATT	112

ABMESSUNGEN

Länge: 880mm
Breite: 100mm
Höhe: 1852mm

DIMMBAR	nicht dimmbar
IP-SCHUTZART	IP40
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C
LICHTFARBE	neutralweiß
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
NETZTEIL	Integriert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,9
KABELLÄNGE	150 cm
GARANTIE	3 Jahre
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
SPANNUNGSART	AC
L/B WERT	L80/B10
SORTIMENT	Ecoline
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SCHUTZKLASSE	I
ÄHNLICH RAL-FARBE	9006
GEHÄUSEFARBE	silber
SCHALTZYKLEN	> 100.000
ABSTRAHLWINKEL	110°/90°