

Spezifikation

50954 | LED Stripe 18W RGB 5m PU coated IP44 & FB



Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	18
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb [W]	< 0,1
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240 (Netzteil)
Versorgungsspannung modulseitig [V]	12
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	18

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	150
Halbwertswinkel [°]	120
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot Grün Blau
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	--

Produkteigenschaften

Abmessungen (L x B x H) [mm]	5000 x 10 x 3
Garantie [a]	3
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +50
Lagertemperatur [C°]	-30 bis +80
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Dimmbar (Art und Weise)	Ja (per Fernbedienung)
EAN/BAR Code	4255606504346
Lebensdauer (L70B50) [h]	25.000
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom