

Beschreibung

Hochwirksam pflegende und schützende Wirkstoff-Kombination für alle Benzin-Einspritzanlagen. Die darin enthaltenen Wirkstoffe tragen in erster Linie dazu bei, alle Bauteile der Kraftstoffanlage vor Korrosion und Verschleiß zu schützen, sowie vorbeugend zu pflegen um Ablagerungen zu verhindern.



Eigenschaften

- erhöht die Betriebssicherheit
- hohe Wirtschaftlichkeit
- Kat-getestet
- baut Rückstände ab
- verhindert Korrosion im Kraftstoffsystem
- sorgt für optimale Gemischbildung
- gewährleistet gleichbleibend hohe Motorleistung
- garantiert niedrigen Schadstoffausstoß
- gewährleistet geringeren Kraftstoffverbrauch
- minimiert Verschleiß

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Farbe/Aussehen	gelblich, leicht orange
VbF-Klasse	A III
Flammpunkt	> 61 °C
Pourpoint	< -60 °C
Form	flüssig
Geruch	aromatisch
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s
Dichte bei 15 °C	0,81 g/ml

Einsatzgebiet

Für alle Benzineinspritzsysteme mit und ohne Turbo.

Anwendung

Zur vorbeugenden Pflege alle 2000 km dem Kraftstofftank beimischen. Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig. Der Doseninhalt von 300 ml ist ausreichend für max. 75 Liter Kraftstoff.

Mit Langzeitwirkung von ca. 2000 km

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech 5108
DE-FR-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.