



Bestell-Nr.: 051097

ML Plattformleiter



Stufenanzahl

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Spezifikation

Arbeitshöhe 3,6 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 7 St.	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Plattformhöhe 1,6 m
Höhe Plattform bis Geländerrohr 1 m	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 235 mm	Höhe 2,65 m	Gesamtlänge geklappt 2,81 m
Schrittlänge 1,46 m	Neigung 70 °	Untere Außenbreite 680 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe des Stützteils 58 mm
Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Freistehend Einseitig begehbar	Gewicht 14,5 kg	Transportmaß 2806 x 685 x 279 mm, 14,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr. 051097				

Fakten

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

- Höhe der Teilumwehrung 1.000 mm
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Handlauf (montiert): 2 x
- Montageanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung

- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Leiter-Gelenk safe-cap

- Leichtgängiges Leiter-Gelenk mit großer Anlagefläche und Schutzkappe aus robustem Kunststoff
- Die 6-fach Vernietung und dickere Wandstärke sorgt für noch mehr Stabilität und Schutz an dieser sensiblen Stelle der Leiter und erhöht somit die Langlebigkeit
- Das safe-cap schützt die Leiter bei Benutzung, dem Verladen und Aufbewahren sowie die Anlegeflächen, Wände, KFZ-Ladeflächen und das Gelenk selbst



Zubehör



Bestell-Nr.: 019810

Transporthubrolle
für
Stufenstehtleiter



Bestell-Nr.: 019831

Starre Verbindung



Bestell-Nr.: 019914

Holmverlängerung
für Leiterholm



Bestell-Nr.: 019915

Holmverlängerung
für Leiterholm



Bestell-Nr.: 019051

ergo-pad Griffzone
Typ 1



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019234

Holm-
Abdeckkappe
gerade



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 050294

Nachrüstsatz clip-
step für
Plattformleiter



Bestell-Nr.: 041590

Nachrüstsatz clip-
step R13 für
Plattformleiter

Ersatzteile



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

