



CEE STECKER STARKSTROM

5POLIG 16 A GRAU-ROT

CEE STECKVORRICHTUNG STARKSTROM

Art. Nr.
0512520555

EAN
4008297125204

Typ
015-6tw

STECKVERBINDER, ADAPTER



- **SPEZIELL** - 5-polige Starkstrom-Stecker & -Kupplungen für die besondere Anwendung in Handwerk, Industrie und Landwirtschaft
- **SOLIDE** - kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem Polyamid
- **SICHER** - mit stabilen Schraubanschlussklemmen
- **Schutzart:** IP44: geeignet für innen & außen
- **TECHNIK:** 5-polig, 3 Ph + N + PE, 400 V~; 16 A

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z CEE Starkstrom Stecker 5polig 16A

HF & Kurz Bezeichnung CEE Steckvorrichtung Starkstrom -

Beschreibung Der solide 5-polige CEE Stecker für die spezielle Anwendung in Handwerk, Industrie und Landwirtschaft bietet ein stabiles Gehäuse aus hochwertigem Polyamid. Die Starkstrom-Steckvorrichtung ist für den Einsatz in Innen- und dauerhaften Einsatz im Außenbereich konzipiert.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Stecker

Kassenbon-Bezeichnung 2 Starkstrom

Kassenbon-Bezeichnung 3 CEE

Kassenbon-Bezeichnung 4 5polig 16A

Bereich Steckverbinder, Adapter

Gruppe CEE Steckverbindungen

Hauptfolge CEE Steckvorrichtung Starkstrom

HauptfolgeID 6510601

Artikelnummer 0512520555

ARBEZG CEE Stecker 5p 16A gr-rt

CodeT_Segmentgruppe 200 Mobile Stromverteilung

CodeM_Mastergruppe 750 Steckvorrichtungen & Adapter

Code1_Artikelhauptgruppe 780 Stecker / Kupplungen

Materialnummer 12520DUE

EAN-Nummer 4008297125204

EAN Code (Umkarton) 4006341111975

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge) 5

TECHNIK

EF001391 Polzahl	5
EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000010 Ausführung	CEE
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	400 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002649 Anschlusstechnik	Schraubklemme
EF002650 Steckrichtung	gerade
EF007468 Mit Schutzleiter	Ja
wiederanschließbar	Ja
Geeignet für	Industrie Handwerk Landwirtschaft
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	661
Länge netto mm	139 mm
Breite netto mm	72 mm
Höhe / Tiefe netto mm	66 mm
Gewicht netto gr	150 g
EVP Volumen	624 cm ³
EVP Länge	137 mm
EVP Breite	69 mm
EVP Höhe	66 mm
EVP Gewicht	151 g
VE Volumen	5.733 cm ³
VE Länge	230 mm
VE Breite	186 mm
VE Höhe	134 mm
VE Gewicht	853 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	546 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	130 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	60 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	70 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	154 g

Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	661 cm³
Länge x Breite netto in mm	139x72 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	139x72x66 mm