

# 18 V ONE+ Akku-Bohrhammer, Schlagenergie 1,3 J, ohne Akku und Ladegerät R18SDS-0

# RYOBI®



- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 1,3 Joule (EPTA-Messung)
- SDS-plus Aufnahme
- Kraftvoller 18V Motor
- Handlicher Kombihammer zum Bohren & Schrauben, Hammerbohren und für leichte Meißelarbeiten
- Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
- Schlagstoppfunktion zum Bohren in Holz und Metall und Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Gasgebeschalter, Rechts-/ Linkslauf
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches



|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Spannung                                                                  | 18 V                        |
| Schlagenergie (J)                                                         | 1.3                         |
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )                                     | 0-1300                      |
| Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Mauerwerk (mm)                                  | 16/ 13/ 16                  |
| Betriebsarten                                                             | 4                           |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)                                              | 2.1 (RB1820C)               |
| Artikelnummer                                                             | 5133002305                  |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                                               | 0                           |
| Geliefert in                                                              | Über 75 % recycelter Karton |
| Gewicht [ohne Akku] [Kg]                                                  | 1.7                         |
| GTIN                                                                      | 4892210130211               |
| Ladegerät [Ladezeit] [Min]                                                | -                           |
| Ladegerät im Lieferumfang                                                 | Nein                        |
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )                                     | 0-1300                      |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                                         | 16                          |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)                                    | 16                          |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                                        | 13                          |
| Max. Drehmoment (Nm)                                                      | 15                          |
| Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))                                             | 85.2                        |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))                                     | 3.0                         |
| Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))                                         | 96.2                        |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))                                 | 3.0                         |
| Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )                                           | 0-5000                      |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m/s <sup>2</sup> ]              | 14.1                        |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m/s <sup>2</sup> ] | 1.5                         |
| Standardausrüstung / Lieferumfang                                         | -                           |
| Vibration Meißeln (m/s <sup>2</sup> )                                     | 11.7                        |
| Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )                        | 1.5                         |

\*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.