


ARTIKEL NR. 5325-040075

DOTLUX LED-Stehleuchte ASSIST 70W 4000K dimmbar



zur Artikelseite

- Hohe Systemeffizienz von 135lm/W ermöglicht die energiesparende Arbeitsplatzausleuchtung mit nur 70W Verbrauch
- Manueller Drehdimmer ohne Sensorik
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite (Uplight: 5500 lm / Downlight: 3250 lm)
- UGR <19 (bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1) durch spezielle mikrop Prismatische Abdeckung für eine optimale Entblendung (Direktanteil)
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Metall-/Aluminiumgehäuse Silber ähnlich RAL9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- 1,8 m Anschlusskabel

- Umweltfreundliche Lieferung der Leuchte in einem kompakten Paket (Europalettenlagerfähig)

VORGÄNGER ARTIKEL	3675-040240	DIMMBAR	dimmbar
GEWICHT IN KG	11.83	IP-SCHUTZART	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	70	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
VERBRAUCH (KWH/1000H)	70	LICHTFARBE	neutralweiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	9440	EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
LUMEN PRO WATT	135	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		NETZTEIL	Integriert
ABMESSUNGEN		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
Breite: 288mm		GARANTIE	3 Jahre
Höhe: 1968mm		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
Länge: 610mm		SPANNUNGSART	AC
		L/B WERT	L80/B10
		ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT	Ja
		KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
		ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM	Ja
		AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		SCHUTZKLASSE	I
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9006
		LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
		GEHÄUSEFARBE	silber
		PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	Sonstige
		POWER-FACTOR	0,96

SCHALTZYKLEN	> 100.000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	80000
ABSTRAHLWINKEL	75° x 110°
KABELLÄNGE	180 cm