

ARTIKEL NR. 5353-150360

DOTLUX LED-Baustellenstrahler WORKERrocket 70W 5000K CRI>92 IP54 IK07



zur Artikelseite

- Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und einem ergonomischen Tragegriff
- Hohe Standfestigkeit dank integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten
- 3 m flexible H07RNF - Gummileitung für den optimalen Einsatz auf der Baustelle oder im Freien
- Integrierte Kabelhalterung
- Zusätzliche Steckdose IP 54 maximal 1800 Watt / 230 Volt /16A
- Blendfreie rundum Beleuchtung mit 360° Abstrahlwinkel
- Natürlichste Farbwiedergabe CRI >92 für anspruchsvolle Nutzer
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	5353-050360
GEWICHT IN KG	4.22
LUMEN PRO WATT	94
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	70
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	6600

ABMESSUNGEN

Höhe: 1370mm

Länge: 665mm

Breite: 665mm

ABSTRAHLWINKEL	360
SCHUTZART (IP)	IP54
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK07
LUMEN PRO WATT	94
SCHUTZKLASSE	I
GARANTIE IN JAHREN	2
L80/B10	25000
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
MONTAGEORT	Innenbereich + überdachter Außenbereich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	25000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	45000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000346
SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Flachstecker
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	45000

LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	12000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NO.	941014689
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	665
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	70
ABMESSUNGEN BREITE MM	665
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1370