



Beschreibung:

Ablasshähne PROFI mit roter DIN 45-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben/rot

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
- DIN 45 passend für Industrie-Kanister (Art.-Nr. 426201 und 426301)

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	550600
T x B x H (mm)	50 x 125 x 115
Zolltarif	39174000

Farbe	natur
Gewicht (kg)	0,06
GTIN	4007228550603

Beutel

Inhalt in Stück	5
T x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Bruttogewicht VE (kg)	0,30
GTIN	4007228550610

Karton

Inhalt in Stück	5
T x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Bruttogewicht VE (kg)	0,30
GTIN	4007228951134

Palette

Anzahl an Kartons	36
Anzahl an Lagen	6
T x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,03

Kartons pro Lage	6
Brutto Gewicht Palette (Kg)	236,00
Artikel pro Palette	3600