

KERN 572-39

Allrounder z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieinsatz



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 10 mg

Anwärmzeit: 4 h

Auflösung: 420000

Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]: 50 mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 4 kg (E2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 50 mg

Reproduzierbarkeit: 20 mg

Wägebereich [Max]: 4,200 kg

Wägeeinheiten: ct tl (Tw) gn oz t ozt kg to
tl (HK) g mo tl (Cn) lb tl
(Singap. Malays) dwt

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 1,800 cm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 10 mg
(Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 100 mg
(Normal):

Zählaufösung: 420000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen ja

(Tierwägeprogramm):

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com

PRE-TARE-Funktion: ja

Prozentbestimmung: ja

Umrechnungsfunktion: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 15 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 30 h

Akkuladezeit: 10 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: US UK EURO CH

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 400 x 340 x 220 mm

Bruttogewicht: 4,400 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 2,300 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Aluminiumguss

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 180 x 310 x 90 mm

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (d): 150

KERN 572-39

Allrounder z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieinsatz



Piktogramme

STANDARD



OPTION

